



원모어패스

REST API - OMPASS 등록 초기화

목차

- OMPASS 등록 초기화란?
- OMPASS 등록 초기화 API

OMPASS 등록 초기화란?

특정 사용자가 인증장치(스마트폰 및 기타 인증장치)를 분실하였을 경우 기존 OMPASS 등록을 초기화 해주고 새로운 인증장치로 OMPASS 등록이 가능하도록 해주는 기능입니다.

OMPASS 등록 초기화 API를 사용하여 특정 사용자의 OMPASS 등록 정보를 초기화할 수 있습니다.

OMPASS 등록 초기화 API

server-side

server-side에서 HTTP HEADER에는 Secret Key를 포함하고 Path Variable에는 사용자의 아이디를 포함하여 OMPASS API를 호출합니다.

OMPASS 등록 초기화 API

POST

URL /v1/ompass/users/{userId}

URL EXAMPLE - <https://interface-api.ompasscloud.com/v1/ompass/users/{userId}>

Header

Key	Type	Description
Authorization	Bearer	· 어플리케이션에 할당된 Secret Key
		· Authorization 타입으로 'Bearer' 를 반드시 명시하고 'Bearer' 와 'Secret Key' 사이에 공백 필수
		· Example : Bearer djfk39dkfdl39ldjmgjd4idls83jflghidhs83jfk

Response (JSON)

· OMPASS 등록 초기화 성공 시

HTTP STATUS CODE 204 반환